

maccani pavimenti srl

società unipersonale
via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN)
tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070
@mail: info@maccani.it – www.maccani.it
p. IVA e cod. fisc. 02173930229

ISTRUZIONI DI PULIZIA E CURA

PLANCIA ROVERE VECCHIA EUROPA

ISTRUZIONI DI PULIZIA E CURA

Il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo, che, se ben curato, manterrà le sue caratteristiche per lungo tempo preservando il legno dall'usura e dalla sporcizia.

Si consiglia di rimuovere la polvere con appositi panni attira-polvere con scopa o a frange o con aspirapolvere.

Consigli sempre utili:

- 1) per la pulizia quotidiana utilizzare solamente acqua passando il pavimento con straccio umido **ben strizzato (quasi asciutto)**;
- 2) **non utilizzare detergenti aggressivi, ammoniaci, candeggina, acido muriatico, alcool ecc.;**
- 3) in caso di versamenti accidentali di sostanze fortemente coloranti (vino, caffè etc.) pulire in tempi brevi;
- 4) predisporre uno zerbino davanti alla porta d'ingresso in grado di trattenere polvere e sostanze abrasive dalla suola delle scarpe;
- 5) in ambienti adibiti ad ufficio, si consiglia l'utilizzo quotidiano di olio di manutenzione nelle zone con presenza di sedie a rotelle (scrivanie). Se possibile dotare le sedie di ruote adatte al parquet (morbide) o interporre un tappetino trasparente tra sedia a rotelle e pavimento.

SUPERFICI OLIATE

Pavimento trattato con olio naturale:

frequenze consigliate:

ambiente con normale calpestio

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1) pulizia con detergente nutriente: | 1 volta ogni 10/15 giorni; |
| 2) olio di manutenzione: | 1 volta ogni 6 mesi; |
| 3) olio per parquet: | 1 applicazioni all'anno; |

Ambiente con forte calpestio:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1) pulizia con detergente nutriente: | 1 volta ogni 7/10 giorni; |
| 2) olio di manutenzione: | 1 volta ogni 3 mesi; |
| 3) olio per parquet: | 2 applicazioni all'anno; |

Attenzione: L'acqua in eccesso deve essere immediatamente rimossa per evitare rigonfiamenti!

Per macchie specifiche e sedimentate contattate il rivenditore.

Per conservare nel migliore dei modi il pavimento consigliamo di applicare feltrini ai piedi dei mobili e rotelle di gomma soffice (DIN 68131 tipo "W").

E' molto importante al fine di evitare ritiri o dilatazioni mantenere un clima sano (temperatura ambiente 18-22°C, umidità dell'aria 45%-65%).

Si consiglia inoltre di apporre degli zerbini nettapiedi nelle zone di accesso.

SMALTIMENTO

Il prodotto rimosso non deve essere disperso nell'ambiente ma conferito a discarica autorizzata secondo la normativa vigente.