

maccani pavimenti srl

società unipersonale
via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN)
tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070
@mail: info@maccani.it – www.maccani.it
p. IVA e cod. fisc. 02173930229

SCHEMA TECNICA

MASTERLINE S CLICK cemento

Descrizione commerciale: Masterline S Click

Pavimento vinilico rigido realizzato ad estrusione ed assiemaggio con il film decorativo in PVC.
Ogni elemento è verniciato con speciali vernici poliuretaniche per facilitare la pulizia quotidiana. Sui quattro lati sono presenti le scanalature a maschio e femmina per l'incastro senza utilizzo di collanti. I lati delle doghe sono microbisellate. La finitura superficiale del prodotto è opaca.

dimensioni: mm 457x917x5,00 (compreso 1 mm di materassino antirombo)
strato di usura: mm 0,55
posa in opera: flottante
origine: extra UE



Class 33
Heavy Commercial

Class 42
General Light Industrial



norma EN 14041

Spessore totale: mm 5,00
Emissione di formaldeide: E1
Reazione al fuoco: B_f s₁
Posa in opera: flottante
Resistenza allo scivolamento: DS



<p>maccani pavimenti srl società unipersonale via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN) tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070 @mail: info@maccani.it – www. maccani.it p. IVA e cod. fisc. 02173930229</p>	<p style="text-align: center;">SCHEDA TECNICA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">MASTERLINE S CLICK cemento</p>
--	--

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	Norma	Unità di misura	MASTERLINE S CLICK
Spessore totale	EN 428	mm	+0,1 -0,05
Dimensioni	EN 427		< 0,13%
Strato d'usura	EN 429	mm	0,50
Classificazione	EN 685	Classe	33/42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	Bfl s1
Emissione di formaldeide	EN 717-1	Classe	E1
Antiscivolo	EN 13893	Classe	DS
Solidità del colore	EN ISO 105 B02:2014 Method 3	Gradi	<=6
Resistenza alla sedia a rotelle	EN 425:2002		Typ W
Impronta residua	EN 433	Mm	<0,1
Riscaldamento a pavimento		gradi	Ok, max 27°C