

maccani pavimenti srl

società unipersonale
via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN)
tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070
@mail: info@maccani.it – www.maccani.it
p. IVA e cod. fisc. 02173930229

SCHEDA TECNICA

SILENT-CLICK SINCRO

Descrizione commerciale: Xilofloor Silent Click Sincro

Pavimento melaminico composto da un pannello in high density, assiemato ad alta pressione sia sul retro che sulla faccia a vista dell'elemento con carta impregnata di resine melaminiche.

Ogni elemento è dotato di carta decorativa ed overlay ad alta resistenza. Sul retro è incollato uno speciale materassino antirombo e sui quattro lati sono presenti le scanalature a maschio e femmina per l'incastro senza utilizzo di collanti.

CLASSE DI UTILIZZO AC4-23/32



- dimensioni: mm 1215x197x8,3 escluso il materassino
- retro: mm 1,5 di materassino in EVA
- posa in opera: flottante
- origine: extra UE



norma EN 14342

Spessore totale: mm 9,80
Emissione di formaldeide: E1
Reazione al fuoco: Cfl s1
Resistenza all'abrasione: AC4
Resistenza all'impatto: IC2
Resistenza termica: 0,120 m2 K/W
Pentaclorofenolo: <= 5 ppm
Durabilità biologica: 1
Posa in opera: flottante

AC4

ABRASION CLASS
Resistenza
alle abrasioni
UNI EN 13329

IC2

IMPACT CLASS
Resistenza
all'impatto
UNI EN 13329



Incastro
a secco
senza colla



Materassino
fonoassorbente
incorporato



Comportamento
elettrico
EN 1815/1997



Reazione
al fuoco
EN 14041



Qualità HDF
del pavimento
HDF
classificato E1
UNIEN 717-1

Antistatico < 2 kV

Classe cfl-s1



Rigonfiamento
di spessore
EN 13329/2006



Resistenza
alle macchie
UNIEN 13329



Resistenza
alle bruciature
di sigaretta
UNIEN 13329



Resistenza
alla luce
UNIEN 13329



Effetto di
una gamba
del mobile
EN 424/2001



Effetto di
una sedia
con rotelle
EN 425/2002



Adatto
riscaldamento
a pavimento

≤18%

Gruppo 1 - 2 - 3:
Grado 5

Grado 5

Scala dei blu > 6
Scala di grigi > 4

Nessun danno

Nessun danno

Si