

maccani pavimenti srl

società unipersonale
via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN)
tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070
@mail: info@maccani.it – www.maccani.it
p. IVA e cod. fisc. 02173930229

SCHEDA PULIZIA E CURA

SILENT-CLICK

Pulizia e cura

Il laminato Xilofloor **SILENT CLICK** è un pavimento igienico ed estremamente facile da pulire.

Si consiglia di utilizzare una scopa o un aspirapolvere per eliminare la polvere. Passare le tracce di scarpe o lo sporco difficile con un panno ben strizzato appena umido nel senso longitudinale del pannello. L'acqua in eccesso deve essere immediatamente rimossa.

Per eliminare la sporcizia più ostinata si può utilizzare acqua addizionata con un detersivo neutro oppure con un detergente apposito per laminati.

Non utilizzare detersivi/prodotti con cera, olio o lucidanti e macchine con getto vapore, perché potrebbero danneggiare il pavimento.

Per macchie specifiche contattare una ditta specializzata.

Per conservare nel migliore dei modi il pavimento consigliamo di applicare feltrini ai piedi dei mobili e rotelle di gomma soffice (DIN 68131 tipo "W") e di mantenere un clima sano (temperatura ambiente 18-22°C, umidità dell'aria 45-65%).

Si consiglia inoltre di apporre degli zerbini nettapiedi nelle zone di accesso.

SMALTIMENTO

Il prodotto rimosso non deve essere disperso nell'ambiente ma conferito a discarica autorizzata secondo la normativa vigente.

Cleaning and care

The laminate flooring Xilofloor **SILENT CLICK** is a hygienic, easy-care floor, quickly cleaned with soft brush or vacuum cleaner. Wide footprints and clinging dirt along the length of the plank with a slightly moist cloth. Surplus moisture should be removed immediately.

Remove heavy soiling with small amounts of water, only very mild cleaning agents, small amounts of acetone or preferably, with a specially designed and commercial available brand of laminate flooring cleaner.

Do not use any cleaning agents containing wax, oil or polish!

To conserve in the best way your laminate flooring cover furniture legs with felt and use chairs with soft castor; important is a temperature of 18°-22°C and a humidity of 45-65%.

Put mats on the access areas.

DISPOSAL

When removed the product must be sent to an approved landfill site according to current legislation.

Reinigung und Pflege

Xilofloor **SILENT CLICK** ist ein hygienischer Boden und einfach (mit Haarbasen und Staubsauger) zu reinigen. Trittspulen und haftenden Schmutz mit einem gut ausgewrungenen Tuch „nebelfeucht“ in Längsrichtung der Paneele wischen. Überschüssige Feuchte ist sofort aufzunehmen.

Stärkere Verschmutzungen beseitigen Sie mit Wasser unter Zusatz üblicher Reinigungsmittel oder mit Laminat-Reiniger, bzw. Aceton. **Verwenden Sie keine Reiniger/Pflegemittel mit Wachs, Öl oder Politur.**

Zu Werterhaltung Ihres Laminatbodens verwenden Sie Filzgleiter für Ihre Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi, Radlauflächen gemäß DIN 68131 Typ „W“.

Ein gesundes Raumklima (Raumtemperatur 18°-22°C, Luftfeuchte 45-65%) ist für Laminatboden so wichtig wie für Sie und Ihre Familie.

In besonderen Schmutzbereichen sollten Schmutzfangmatten auf dem Laminatboden ausgelegt werden, um eine entsprechenden Sauberlaufzone einzurichten.

ENDLAGERUNG

Wann entfernt das Produkt darf nicht in die Umwelt freigesetzt, sondern nach geltendem Recht auf eine zugelassene Deponie gebracht werden.