

maccani pavimenti srl

società unipersonale
via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN)
tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070
@mail: info@maccani.it – www.maccani.it
p. IVA e cod. fisc. 02173930229

SCHEDA TECNICA

SILENT-CLICK

Descrizione commerciale: Xilofloor Silent Click

Pavimento melaminico composto da un pannello in high density, assiemato ad alta pressione sia sul retro che sulla faccia a vista dell'elemento con carta impregnata di resine melaminiche. La superficie è opportunamente trattata per ottenere un effetto piallato a mano e particolarmente opaca.

Ogni elemento è dotato di carta decorativa ed overlay ad alta resistenza. Sul retro è incollato uno speciale materassino antirumbo e sui quattro lati sono presenti le scanalature a maschio e femmina per l'incastro senza utilizzo di collanti. L'incastro a secco è brevettato.



- dimensioni: mm 1215x197x8,3 escluso il materassino
- retro: mm 2,0 di materassino in EVA
- posa in opera: flottante
- origine : extra UE



Spessore totale: mm 10,3
Emissione di formaldeide: E1
Reazione al fuoco: Cfl s1
Resistenza all'abrasione: AC5
Resistenza all'impatto: IC2
Resistenza termica: 0,120 m2 K/W
Pentaclorofenolo: <= 5 ppm
Durabilità biologica: 1
Posa in opera: flottante

AC5

ABRASION CLASS

Resistenza alle abrasioni
UNI EN 13329

IC2

IMPACT CLASS

Resistenza all'impatto
UNI EN 13329



Incastro a secco senza colla



Materassino fonosorbente incorporato



Reazione al fuoco
EN 14041



Qualità HDF del pavimento
HDF classificato E1
UNI EN 717-1



Rigonfiamento di spessore
EN 13329/2006

Classe cfl-s1

≤18%



Resistenza alle macchie
UNI EN 13329



Resistenza alle bruciature di sigaretta
UNI EN 13329



Resistenza alla luce
UNI EN 13329



Effetto di una gamba del mobile
EN 424/2001



Effetto di una sedia con rotelle
EN 425/2002



Adatto riscaldamento a pavimento

Gruppo 1 - 2 - 3:
Grado 5

Grado 5

Scala dei blu > 6
Scala di grigi > 4

Nessun danno

Nessun danno

Sì