

<p>maccani pavimenti srl società unipersonale via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN) tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070 @mailto: info@maccani.it – www. maccani.it p. IVA e cod. fisc. 02173930229</p>	<p>SCHEDA PRODOTTO</p> <p>PLANCIA OLMO TRENDY MONACO</p>
--	--

Descrizione commerciale e botanica: PLANCIA OLMO TRENDY

Elementi multistrato a tre strati di latifoglie e conifere con incastro maschio e femmina sui 4 lati controbilanciato in pioppo per pavimentazioni in legno.

- Descrizione: plancia TRENDY sp. mm 15
- provenienza: EXTRA UE
- essenza: OLMO (Ulmus Montana)
- posa in opera: flottante o incollata

I valori riportati accanto alla specie legno sa indicano la durezza Brinell (norma EN1534):

- alta
- media X
- bassa

I simboli sotto riportati riguardano la scelta del materiale:

- classe
- classe **Δ** X
- classe

 <p>norma EN 14342</p>	<p>PAVIMENTO PREFINITO A TRE STRATI Spessore totale: mm 15 Emissione di formaldeide: E1 Reazione al fuoco: Dfl s1 Pentaclorofenolo: <= 5 ppm Resistenza alla rottura: NPD Scivolosità: NPD Resistenza termica: 0,121 W/mk Durabilità biologica: 1</p>
---	---

TONO DI COLORE :	soggetto a modificazioni relazione al trattamento superficiale ed all'esposizione solare
RESISTENZA AD ATTACCHI DI FUNGHI ED INSETTI:	buona per il durame, scarsa per l'alburno
EMISSIONE DI FORMALDEIDE:	inferiore ai limiti di legge

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE SPECIE LEGNOSE

Poiché il legno è un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi diversi tra loro.

In particolare ogni specie legnosa presenta caratteristiche differenti rispetto alla durezza, rifrazione della luce, ritiro, nervosità e assorbimento delle sostanze di finitura superficiale (vernice, olii, cere...) pertanto tutti i pavimenti, pur mantenendo delle caratteristiche generali di base, fanno storia a sé e non sono riconducibili ad altri.

Pertanto le campionature e le immagini fotografiche sono da intendersi come indicative e non vincolanti per il fornitore. Si tenga presente che, al momento della fornitura, il pavimento può essere anche palesemente diverso da quello delle campionature in quanto una volta esposto alla luce, il legno tende a scurirsi ed uniformarsi.

Il legno di OLMO può contenere concrezioni minerali con colorazione dal biancastro al giallo limone.

Tutte le specie legnose normalmente utilizzate hanno durezze tali da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti o per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le suole delle scarpe.